



全球監視器材館產品規格表

- 型號：DGD1009AV-U1 8 路 5MP 高清監控主機
- 支援 IP / TVI / CVI / AHD / 960H 影像顯示及錄影
- 最新 H.265 視頻壓縮技術，壓縮率更高畫質更好
- 支援手機遠端瀏覽(iPhone / iPad / Android)
- 支援網路遠端控制和觀看 Live 影像
- 最高可接受五百萬畫素攝影機接入
- 支援 E-SATA 外接磁碟陣列
- 即時 / 錄影 / 回放 / 備份 / 網路操作等多工作業
- 事件通知：推播影像 / 推播訊息 / E-Mail



型號		DGD1009AV-U1
影像系統		NTSC / PAL (自動偵測)
壓縮模式		H.265 High Profile
影像輸入源		IP / TVI / CVI / AHD / 960H
影像輸入數		8 個五合一頻道 (IP / TVI / CVI / AHD / 960H)
影像輸入	Analog 模式	Composite video signal1 Vp-p 75Ω BNC
	IP 模式	乙太網路, 10/100 Base-T
影像輸出	BNC	支援(包含次螢幕顯示)
	VGA	支援(包含次螢幕顯示)
	HDMI	支援 (4K、2K 顯示)
影像解析度	Analog 模式	5MP / 5MLITE / 4MP / 4MLITE / FHD (1080P) / HD / 960H / Frame / CIF
	IP 模式	2592 x 1944 / 2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 352 x 240
最大錄影張數	Analog 模式	5MP (最多 48 IPS) / 4MP (最多 64 IPS) / 1080P (最多 120 IPS)
	IP 模式 (2 channels)	5MP (最多 120 IPS) / 3MP (最多 192 IPS) / 1080P (最多 240 IPS)
錄影模式		手動 / 定時 / 位移 / 警報 / 遙控
回放頻道		8CH
快速搜尋		時間 / 位移 / 警報 搜尋模式
聲音輸入 / 輸出		4 組輸入 / 1 組輸出
警報輸入 / 輸出		4 組輸入 / 1 組輸出
RS485		支援
儲存裝置		SATA x 1 (單顆最大 14TB)，或透過 E-SATA 介面外接磁碟陣列
E-SATA		可透過 SATA 轉 E-SATA 電纜(另購)進行擴充
備份設備		USB 2.0 drive / Network
定時備份		支援
影像品質設定		最佳 / 高 / 一般 / 低
位移偵測		位移區域 16 x 12 區域選擇
PTZ 控制		支援
行動監控		iPhone / iPad / Android
網路功能		10/100 Base-T.支援網路遠端控制和觀看 Live 影像
瀏覽方式		遠端軟體 CMS / APP / IE
連線模式		TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS
事件通知		推播影像 / 推播訊息 / E-Mail
多工作業模式		即時播放 / 錄影 / 回放 / 備份 / 網路操作
電源.....		DC12V / 2A
工作溫度		10° C ~ 40° C (50° F ~ 104° F)
工作濕度		10% ~ 85%
尺寸		260mm(寬) x 48mm(高) x 235.7mm(深)
淨重		1.35 kg