



全球監視器材館產品規格表

- 型號：TO-AP908 日夜兩用防水型紅外線攝影機
- 200 萬畫素影像擷取畫質清晰，支援影像輸出到 1080P
- 內建三百萬畫素高透光高清鏡頭
- 內建 8 顆高功率 LED
- 具強光抑制功用和自動光源判定
- 內建 IR CUT 濾光鏡片，日夜同焦更精確
- 日間彩色影像鮮豔，夜間黑白影像超清晰
- 外殼材質採鋁合金烤漆製，防水等級 IP66
- 防水機身設計，可安裝於戶外
- OSD 控制可切換 1080P / 720P



型號	TO-AP908
攝像元件	1/2.7" 2135 + V30E CMOS 2.0 Mega Sensor
解析度	1920(H) x 1080(V) @ 30FPS
最低照度	0.01 Lux (F2.0, AGC ON)
影像輸出	AHD / TVI / CVI / CVBS
訊號雜訊比	48db (自動增益控制：關)
電子快門	自動 1/50(1/60)秒 ~ 1/100,000 秒
日夜模式	外部控制(默認) / 自動 / 彩色 / 黑白
同步方式	內同步
白平衡	自動
增益控制	自動
背光補償	自動
影像輸出	1.0 Vp-p / 75 ohm composite
鏡頭種類	固定鏡頭 / 焦距：4mm、6mm 可選
同軸電纜傳輸距離	300M(3C) / 500M(5C)
雙絞線傳輸距離	200M
防水等級	IP66
發光元件	8 顆高功率 LED
紅外線光譜	850nm
紅外線投射距離	25M
OSD 控制選單	有
工作溫度	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122 °F)
工作濕度	90%RH
尺寸	70mm(直徑) x 135mm(長)
重量	410g
電源	DC12V1A, 60Hz